

Afscheurweefsel / Peel ply

Versie 01 | 20-02-2026

Algemene omschrijving

Afscheurweefsel is een polyamideweefsel met een oppervlaktestructuur. Dit weefsel kan worden verwijderd van een polyester of epoxy laminaat en geeft een opgeruwd oppervlak.

Toepassing

Dit afscheurweefsel kan worden toegepast in plaats van het opschuren van een laminaat doordat het een oppervlaktestructuur veroorzaakt na verwijdering. Daarnaast hecht het niet aan het laminaat waardoor het ervoor zorgt dat de erop geplaatste harstransport media niet aan het laminaat hechten.

Eigenschappen

Peel ply	
Gewicht	85 g/m ²
Materiaal	Nylon, PA66
Kleur	Wit met rode tracers
Temperatuurbestendigheid	max. 190°C
Dikte	0.15 mm

Verpakking

Dit product is verkrijgbaar in de volgende breedtes:

Breedte in overleg realiseerbaar tot 150 cm

Bewaaradvies & houdbaarheid

Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen beneden 25°C. Vermijd blootstelling aan warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het product te voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.

Veiligheidsvoorschriften

Er zijn geen specifieke veiligheidsvoorschriften voor dit product

Transport

ADR-klasse: nvt

UN-nummer: nvt

Romar-Voss B.V.
Bevelantstraat 5
6088 PB Roggel
+31 (0)475 49 10 19
info@romar-voss.nl
romar-voss.nl