

Glasparel

Versie 02 | 14-12-2023

Algemene omschrijving

De antislipkorrels zijn transparante glaskorrels en in twee verschillende gradaties (100-200 en 300-400) te verkrijgen. De korrel is gemaakt van massief glas en zijn speciaal gepolijst in ronde bollen. Te combineren met alle Romar-Voss rolcoatings en toplakken voor het realiseren van een antislip-oppervlakte.

Toepassing

De glasparel is toepasbaar in polyester-, epoxy- en vinylesterharsen.

Eigenschappen/technische gegevens

Glasparel	
Kleur	Transparant
Vorm	Rond
Dichtheid	2,5 g/cm ³
Hardheid	6-7 (Mohs)
Oplosbaarheid	Niet oplosbaar
Verbruik	Ca. 4% o.b.v. de laklaag

Verwerking

Het aanbevolen verbruik van de glasparel ligt rond de 4 gewichtsprocent gebaseerd op de toplaag. Op het moment dat de A- en de B-componenten van de toplaag zijn gemengd, dient de antislipkorrel te worden ingemengd. Voor het aanbrengen op de onderlaag wordt normaliter gebruik gemaakt van een verfbak, om ervoor te zorgen dat de korrel homogeen wordt verdeeld.

Let op: de Antislip Glasparels zakken snel af. Daarom het mengsel regelmatig oproeren, zodat het materiaal homogeen blijft.

Verpakking

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 1 kg
- 5 kg

Bewaaradvies & houdbaarheid

Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen tussen 15-25°C. Vermijd blootstelling aan warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het product te voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.

Houdbaar tot 36 maanden na productiedatum (zie chargenr.), mits het product vochtvrij wordt opgeslagen in een gesloten, originele verpakking.

Veiligheidsvoorschriften

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het gebruik van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt genomen. Het MSDS kan worden verkregen via www.romar-voss-floorsystems.nl.

Transport

ADR-klasse: n.v.t.

UN-nummer: n.v.t.

Romar-Voss B.V.

Bevelantstraat 5
6088 PB Roggel
+31 (0)475 49 10 19
info@romar-voss.nl
romar-voss.nl