

# Katoenvezel

Versie 02 | 16-02-2024

## Algemene omschrijving

Katoenvezel is een universeel verdikkingsmiddel voor epoxyharsen. Stoft nagenoeg niet.

## Toepassing

In epoxyhars geeft katoenvezel een iets vezelige thixotrope structuur, die het uitermate geschikt maakt om grotere gaten dicht te zetten of om plinten te maken.

## Eigenschappen

Katoenvezel	
Kleur	Wit
Vezellengte	250 µm
Dichtheid	1,54 g/cm <sup>3</sup>
Vochtgehalte	Max. 7,5%
Bestandheid	Alkali, beperkt Zuur, slecht Organisch, goed

## Verwerkingsinformatie

Meng epoxyhars met verharder alvorens de katoenvezel toe te voegen. Voeg de katoenvezel in kleine hoeveelheden toe en roer deze door de hars. Voeg zoveel toe als nodig voor de applicatie.

*Mengverhouding katoenvezel t.o.v. epoxyhars*

Toepassing	Mengverhouding
Voor het verlijmen van houtverbindingen	0,5 - 1% gewicht
Voor het vullen van holtes	Ca. 2%
Voor het maken van plinten/ronde hoeken	Ca. 3%

## Verpakking

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 4 kg
- 30 kg

### **Bewaaradvies & houdbaarheid**

Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen beneden 25°C. Vermijd blootstelling aan warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het product te voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.

Houdbaar tot 12 maanden na productiedatum (zie chargenr.), mits het product vochtvrij wordt opgeslagen in een gesloten, originele verpakking.

### **Veiligheidsvoorschriften**

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het gebruik van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt genomen. Het MSDS kan worden verkregen via [www.romar-voss.nl](http://www.romar-voss.nl).

### **Transport**

ADR-klasse: n.v.t.

UN-nummer: n.v.t.

#### **Romar-Voss B.V.**

Bevelantstraat 5  
6088 PB Roggel  
+31 (0)475 49 10 19  
[info@romar-voss.nl](mailto:info@romar-voss.nl)  
[romar-voss.nl](http://romar-voss.nl)